

# MANICHETTA "UNI-SKY" RACCORDATA UNI 804 A NORMA UNI EN 14540:2006

## DESCRIZIONE

La manichetta antincendio UNI-SKY DN45, della famiglia KOBRA SAPIN e certificata UNI EN 14540, CSI n. DC03/041F04 registrazione n° 2405/04, è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.

L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tubazione UNI-SKY completa di raccordi a tabella UNI 804:75 con legature a norma UNI 7422, con manicotti coprilegatura.  
Manichetta costruita in accordo alle norme UNI EN 671/2:2003 e UNI 10779:2002.

ORDITO	POLIESTERE ALTA TENACITA'	
TRAMA	POLIESTERE ALTA TENACITA'	
IMPERMEABILIZZAZIONE	ELASTOMERICA	
REQUISITI DELLA NORMA EN 14540:2004 E PUNTI DI RIFERIMENTO		
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 4,5 MPa	6.1.3
PRESSIONE DI ESERCIZIO	1,5 MPa	1
PRESSIONE DI COLLAUDO	2,25 MPa	6.1.2
DIAMETRO NOMINALE	45 mm	1
TOLLERANZA DIAMETRO NOMINALE	-0,5/+1,5 mm	5.1
RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCEL. (ISO 188 70°C)	14 gg.	6.3
FLESSIBILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE	- 20° C	6.4
RESISTENZA AD UNA SUPERFICIE CALDA	200° C	6.5
RESISTENZA ALLA PIEGATURA STROZZATA	2,25 MPa	6.6
ADESIONE	> 1,0 kN/m	6.2

Art.	LUNGHEZZA TUBAZIONE	CODICE
1235	15 METRI	15M
1240	20 METRI	20M
1245	25 METRI	25M
1250	30 METRI	30M



20020 DAIRAGO (MI) - Italy  
V.le dell'industria, 12  
Tel. +39/0331 432330  
Fax +39/0331 432527

SCHEDA TECNICA N° 70

MANICHETTA UNI-SKY  
RACCORDATA UNI 804

DATA : 06 / 2007

RIF. ART. 1240