

MANICHETTA "UNI-VIP" RACCORDATA UNI 804 A NORMA UNI EN 14540:2006

DESCRIZIONE

La manichetta antincendio UNI-VIP DN45, della famiglia KOBRA SAPIN e' certificata UNI EN 14540, CSI n. DC03/041F04 registrazione n° 2405/04, è' composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.

L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tubazione UNI-VIP completa di raccordi a tabella UNI 804:75 con legature a norma UNI 7422, con manicotti coprilegatura.
Manichetta costruita in accordo alle norme UNI EN 671/2:2003 e UNI 10779:2002.

ORDITO	POLIESTERE ALTA TENACITA'	
TRAMA	POLIESTERE ALTA TENACITA'	
IMPERMEABILIZZAZIONE	ELASTOMERICA	
REQUISITI DELLA NORMA EN 14540:2004 E PUNTI DI RIFERIMENTO		
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 4,5 MPa	6.1.3
PRESSIONE DI ESERCIZIO	1,5 MPa	1
PRESSIONE DI COLLAUDO	2,25 MPa	6.1.2
DIAMETRO NOMINALE	45 mm	1
TOLLERANZA DIAMETRO NOMINALE	-0,5/+1,5 mm	5.1
RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCEL. (ISO 188 70°C)	14 gg.	6.3
FLESSIBILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE	- 20° C	6.4
RESISTENZA AD UNA SUPERFICIE CALDA	200° C	6.5
RESISTENZA ALLA PIEGATURA STROZZATA	2,25 MPa	6.6
ADESIONE	> 1,0 kN/m	6.2

Art.	LUNGHEZZA TUBAZIONE	CODICE
1065	15 METRI	T4515
1070	20 METRI	T4520
1075	25 METRI	T4525
1080	30 METRI	T4530



20020 DAIRAGO (MI) - Italy
V.le dell'industria, 12
Tel. +39/0331 432330
Fax +39/0331 432527

SCHEDA TECNICA N° 71

**MANICHETTA UNI-VIP
RACCORDATA UNI 804**

DATA : 06 / 2007

RIF. ART. 1070