

PROTEZIONE INDIVIDUALI

COPERTE PER FUOCHI DA BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

CERTIFICATA DIN 91489:2024-11

EFFICACE SU BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Resiste a temperature estreme fino a 1300 °C
- Dimensioni adatte a tutti i tipi di veicoli (auto, furgoni, veicoli elettrici, ecc.)
- Richiede solo due persone per l'utilizzo
- Riduce al minimo la diffusione di gas pericolosi.

PESO:
30 KG

DIMENSIONE METRI:
6 x 8 m

Art.	Codice
2365/DIN	CAAUTOLTHDIN



MODALITÀ D'USO:

1. Posizionare la coperta antincendio a terra, davanti o dietro il veicolo, srotolandola in due persone.
2. Afferrare le maniglie che si trovano sui bordi della coperta, tirandole sopra l'auto in un unico movimento continuo.
3. Assicurarsi che la coperta antincendio sia ben tesa fino a terra, in caso di incendio attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco lasciando il veicolo coperto su ogni lato.

Progettata per un'estinzione efficace degli incendi, in particolare per veicoli elettrici, ibridi, a benzina e diesel. Controlla rapidamente gli incendi interrompendo l'apporto di ossigeno e impedendo la propagazione di fiamme, fumo e gas tossici.



IDEALE PER LUOGHI CON
ALTA CONCENTRAZIONE DI
AUTO, COME:

- Garage sotterranei
- Parcheggi
- Traghetti
- Depositi giudiziari
- Stazioni di servizio
- Stazioni di ricarica EV
- Ferrovie
- Autofficine, Carrozzerie
- Concessionari auto
- Tunnel...ecc...



ATTENZIONE: COPERTA CERTIFICATA CON NORMA SPECIFICA