

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero	0497/CPD/0132/05
----------------------	------------------

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

IDRANTE A MURO CON MANICHETTA FLESSIBILE

Modelli in Allegato A

(parametri e classi, metodi di marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di applicazione diretta, condizioni applicabili per l'uso del prodotto in accordo alle specifiche tecniche, sono riportate in Allegato A di questo certificato)

immesso sul mercato da

SAPIN SRL - Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

e prodotto nella fabbrica di

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

è sottomesso dal produttore ad un controllo di produzione in fabbrica e alle successive prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un piano di prove prestabilito e che l'Organismo Notificato CSI Spa, n° 0497, ha eseguito le prove iniziali di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica e conduce sorveglianza continua, accertamento e approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato attesta che tutte le previsioni riguardanti l'attestazione di conformità e le caratteristiche prescritte nell'Allegato ZA della norma **EN 671-2:2001/A1:2004** sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data **22/06/2005** e rimane valido finché le condizioni previste dalle specifiche tecniche armonizzate di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non saranno modificati sostanzialmente. Il produttore è autorizzato ad applicare sul prodotto sopra indicato la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo notificato.

Bollate, 18/07/2011

Registrazione numero

0497/CPD/0132/05

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

IDRANTE A MURO CON MANICHETTA FLESSIBILE

Caratteristiche tecniche:

Modello lancia /Nozzle model	Tubazione Hose m	Ugello/ K factor Nozzle	Portata min. Min. flow rate	Pressione max Max working pressure
Lancia MIAMI 45 - DN 45	15-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MIAMI 45 - DN 45	20-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MIAMI 45 - DN 45	25-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MIAMI 45 - DN 45	30-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia GOLD 45 - DN 45	15-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia GOLD 45 - DN 45	20-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia GOLD 45 - DN 45	25-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia GOLD 45 - DN 45	30-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (rosso-nera)	15-DN45	12 mm/K=72	171 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (rosso-nera)	20-DN45	12 mm/K=72	171 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (rosso-nera)	25-DN45	12 mm/K=72	171 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (rosso-nera)	30-DN45	12 mm/K=72	171 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (nera)	15-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (nera)	20-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (nera)	25-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa
Lancia MISTRAL 45 - DN 45 (nera)	30-DN45	13 mm/K=85	208 l/min	1,2 MPa

Modelli cassetta /Cabinet models

TEXAS - per uso esterno, interno, incasso, portello

AIRONE - inox, bordi arrotondati, incasso, esterno

NEVADA - esterno, inox

OHIO

TEXAS TWIN - compact, incasso - TEXAS TWIN FREE STANDING

TEXAS WINDOW - TEXAS EASY ON

TORTUGA SL

RIO - PORTELLO RIO

OHIO GALLERY - OHIO WINDOW

Modelli Tubazione /Lay flat hose model

KOBRA SAPIN 45 - conforme EN 14540:2004

Bollate, 18/07/2011